



スタイルNO. : 2810 4芯シールドケーブル < 36AWG >

構造:

- | | | | | |
|----|------------|-----------|-------|-----------|
| 1: | 10/0.04A | より線導体 | 36AWG | 外 径0.15mm |
| 2: | 0.45 mm | PVC 絶縁体 | 黒 | 平均厚0.15mm |
| 3: | 0.45 mm | PVC 絶縁体 | 赤 | 平均厚0.15mm |
| 4: | 0.45 mm | PVC 絶縁体 | 黄 | 平均厚0.15mm |
| 5: | 0.45 mm | PVC 絶縁体 | 白 | 平均厚0.15mm |
| 6: | ファイラー | | | |
| 7: | 約84/0.04A | 横巻シールド | | |
| 8: | 1.6±0.2 mm | PVC ジャケット | 黒 | |

製造検査: 構造, VW-1, 耐電圧(スパーク) DC250V/15sec. (500V)

表面印刷: " MOGAMI FLEXIBLE SHIELDED CABLE -FR- " (FR: Fire Retardant)

電気特性: 導体抵抗 1.5 Ω/m TYP. (DC, 20°C, 導体1)
0.18 Ω/m TYP. (DC, 20°C, 導体7)

定 格: 80°C 30V

荷 姿: 1000ftコイル巻