



スタイルNO. : 2880 6芯シールドケーブル < 33AWG >

構造 :

1: 25/0.04A	より線導体	33AWG	外径0.23mm
2: 0.60 mm	PVC 絶縁体	黒	平均厚0.18mm
3: 0.60 mm	PVC 絶縁体	赤	平均厚0.18mm
4: 0.60 mm	PVC 絶縁体	黄	平均厚0.18mm
5: 0.60 mm	PVC 絶縁体	緑	平均厚0.18mm
6: 0.60 mm	PVC 絶縁体	青	平均厚0.18mm
7: 0.60 mm	PVC 絶縁体	白	平均厚0.18mm
8: ファイラー			
9: 約68/0.08A	横巻シールド		
10: 2.5±0.3 mm	PVC ジャケット	黒	

製造検査 : 構造, VW-1, 耐電圧(スパーク) DC250V/15sec. (500V)

表面印刷 : " MOGAMI FLEXIBLE SHIELDED CABLE -FR- " (FR: Fire Retardant)

電気特性 : 導体抵抗 0.6 Ω/m TYP. (DC, 20°C, 導体1)
0.06 Ω/m TYP. (DC, 20°C, 導体9)

定 格 : 80°C 30V

荷 姿 : 1000ftコイル巻