



スタイルNO. : 2917 6芯シールドケーブル < 36AWG >

構造 :

| | | | |
|-----------------|-----------|-------|-----------|
| 1: 10/0.04A | より線導体 | 36AWG | 外 径0.15mm |
| 2: 0.45 mm | PVC 絶縁体 | 黒 | 平均厚0.15mm |
| 3: 0.45 mm | PVC 絶縁体 | 赤 | 平均厚0.15mm |
| 4: 0.45 mm | PVC 絶縁体 | 黄 | 平均厚0.15mm |
| 5: 0.45 mm | PVC 絶縁体 | 緑 | 平均厚0.15mm |
| 6: 0.45 mm | PVC 絶縁体 | 青 | 平均厚0.15mm |
| 7: 0.45 mm | PVC 絶縁体 | 白 | 平均厚0.15mm |
| 8: フィラー | | | |
| 9: 約105/0.04A | 横巻シールド | | |
| 10: 1.85±0.2 mm | PVC ジャケット | 黒 | |

製造検査 : 構造, VW-1, 耐電圧(スパーク) DC250V/15sec. (500V)

表面印刷 : " MOGAMI FLEXIBLE SHIELDED CABLE -FR- " (FR: Fire Retardant)

電気特性 : 導体抵抗 1.5 Ω/m TYP. (DC, 20°C, 導体1)
0.15 Ω/m TYP. (DC, 20°C, 導体7)

定 格 : 80°C 30V

荷 姿 : 1000ftコイル巻