



スタイルNO. : 2917 6芯シールドケーブル < 36AWG >

構造 :

1: 10/0.04A	より線導体	36AWG	外 径0.15mm
2: 0.45 mm	PVC 絶縁体	黒	平均厚0.15mm
3: 0.45 mm	PVC 絶縁体	赤	平均厚0.15mm
4: 0.45 mm	PVC 絶縁体	黄	平均厚0.15mm
5: 0.45 mm	PVC 絶縁体	緑	平均厚0.15mm
6: 0.45 mm	PVC 絶縁体	青	平均厚0.15mm
7: 0.45 mm	PVC 絶縁体	白	平均厚0.15mm
8: フィラー			
9: 約105/0.04A	横巻シールド		
10: 1.85±0.2 mm	PVC ジャケット	黒	

製造検査 : 構造, VW-1, 耐電圧(スパーク) DC250V/15sec. (500V)

表面印刷 : " MOGAMI FLEXIBLE SHIELDED CABLE -FR- " (FR: Fire Retardant)

電気特性 : 導体抵抗 1.5 Ω/m TYP. ( DC, 20°C, 導体1 )  
0.15 Ω/m TYP. ( DC, 20°C, 導体7 )

定 格 : 80°C 30V

荷 姿 : 1000ftコイル巻