



スタイルNO. : 2922 7芯シールドケーブル < 28AWG >

構造 :

1: 17/0.08A	より線導体	28AWG	外 径0.38mm
2: 0.83 mm	PVC 絶縁体	黒	平均厚0.22mm
3: 0.83 mm	PVC 絶縁体	赤	平均厚0.22mm
4: 0.83 mm	PVC 絶縁体	橙	平均厚0.22mm
5: 0.83 mm	PVC 絶縁体	黄	平均厚0.22mm
6: 0.83 mm	PVC 絶縁体	青	平均厚0.22mm
7: 0.83 mm	PVC 絶縁体	灰	平均厚0.22mm
8: 0.83 mm	PVC 絶縁体	白	平均厚0.22mm
9: ファイラー			
10: 約85/0.10A	横巻シールド		
11: 3.6±0.3 mm	PVC ジャケット	黒	

製造検査 : 構造, VW-1, 耐電圧(スパーク) DC500V/15sec. (500V)

表面印刷 : " MOGAMI FLEXIBLE SHIELDED CABLE -FR-" ( FR : Fire Retardant )

電気特性 : 導体抵抗 0.22 Ω/m TYP. ( DC , 20°C , 導体1 )  
0.028 Ω/m TYP. ( DC , 20°C , 導体10 )

定 格 : 80°C 30V