



スタイルNO. : 3006 7芯シールドケーブル < 32AWG >

構造:

1: 7/0.08TA	より線導体	32AWG	外 径0.24mm
2: 0.53 mm	PVC 絶縁体	黒	平均厚0.14mm
3: 0.53 mm	PVC 絶縁体	茶	平均厚0.14mm
4: 0.53 mm	PVC 絶縁体	赤	平均厚0.14mm
5: 0.53 mm	PVC 絶縁体	黄	平均厚0.14mm
6: 0.53 mm	PVC 絶縁体	緑	平均厚0.14mm
7: 0.53 mm	PVC 絶縁体	青	平均厚0.14mm
8: 0.53 mm	PVC 絶縁体	白	平均厚0.14mm
9: ファイラー			
10: 約56/0.10A	横巻シールド		
11: 2.45±0.3 mm	PVC ジャケット	黒	

製造検査: 構造, VW-1, 耐電圧(スパーク) DC250V/15sec. (500V)

表面印刷: " MOGAMI FLEXIBLE SHIELDED CABLE -FR- " (FR: Fire Retardant)

電気特性: 導体抵抗 0.55 Ω/m TYP. (DC, 20°C, 導体1)
0.045 Ω/m TYP. (DC, 20°C, 導体10)

定 格: 80°C 30V

荷 姿: 1000ftコイル巻