



スタイルNO. : 3128 6芯シールドケーブル < 28AWG >

構造:

1: 17/0.08A	より線導体	28AWG	外径0.38mm
2: 0.83 mm	PVC 絶縁体	黒	平均厚0.22mm
3: 0.83 mm	PVC 絶縁体	赤	平均厚0.22mm
4: 0.83 mm	PVC 絶縁体	橙	平均厚0.22mm
5: 0.83 mm	PVC 絶縁体	黄	平均厚0.22mm
6: 0.83 mm	PVC 絶縁体	青	平均厚0.22mm
7: 0.83 mm	PVC 絶縁体	白	平均厚0.22mm
8: ファイラー			
9: 約78/0.10A	横巻シールド		
10: 3.3±0.3 mm	PVC ジャケット	黒	

製造検査: 構造, VW-1, 耐電圧(スパーク) DC250V/15sec. (500V)

表面印刷: " MOGAMI FLEXIBLE SHIELDED CABLE -FR- " (FR: Fire Retardant)

電気特性: 導体抵抗 0.22 Ω/m TYP. (DC, 20°C, 導体1)
0.03 Ω/m TYP. (DC, 20°C, 導体9)

定 格: 80°C 30V

荷 姿: 1000ftコイル巻