



スタイルNO. : 3239 6芯シールドケーブル < 32AWG >

構造 :

1: 7/0.08TA	より線導体	32AWG	外 径0.24mm
2: 0.53 mm	PVC 絶縁体	黒	平均厚0.14mm
3: 0.53 mm	PVC 絶縁体	赤	平均厚0.14mm
4: 0.53 mm	PVC 絶縁体	黄	平均厚0.14mm
5: 0.53 mm	PVC 絶縁体	緑	平均厚0.14mm
6: 0.53 mm	PVC 絶縁体	青	平均厚0.14mm
7: 0.53 mm	PVC 絶縁体	白	平均厚0.14mm
8:	ファイラー		
9:	約50/0.10A	横巻シールド	
10:	2.3+-0.2 mm	PVC ジャケット	ダークグレー

製造検査 : 構造, VW-1, 耐電圧(スパーク) DC250V/15sec. (500V)

表面印刷 : " MOGAMI FLEXIBLE SHIELDED CABLE -FR- " (FR: Fire Retardant)

電気特性 : 導体抵抗 0.55 Ω/m TYP. ( DC, 20°C, 導体1 )  
0.05 Ω/m TYP. ( DC, 20°C, 導体9 )

定 格 : 80°C 30V

荷 姿 : 1000ftコイル巻