



スタイルNO. : 3283 9芯シールドケーブル < 33AWG >

構造 :

1: 25/0.04A	より線導体	33AWG	外 径0.23mm
2: 0.60 mm	PVC 絶縁体	黒	平均厚0.18mm
3: 0.60 mm	PVC 絶縁体	茶	平均厚0.18mm
4: 0.60 mm	PVC 絶縁体	赤	平均厚0.18mm
5: 0.60 mm	PVC 絶縁体	柘	平均厚0.18mm
6: 0.60 mm	PVC 絶縁体	黄	平均厚0.18mm
7: 0.60 mm	PVC 絶縁体	緑	平均厚0.18mm
8: 0.60 mm	PVC 絶縁体	青	平均厚0.18mm
9: 0.60 mm	PVC 絶縁体	紫	平均厚0.18mm
10: 0.60 mm	PVC 絶縁体	灰	平均厚0.18mm
11: ファイラー			
12: 約77/0.10A	横巻シールド		
13: 3.2±0.3 mm	PVC ジャケット	黒	

製造検査 : 構造, VW-1, 耐電圧(スパーク) DC250V/15sec. (1000V)

表面印刷 : " MOGAMI FLEXIBLE SHIELDED CABLE -FR- " (FR: Fire Retardant)

電気特性 : 導体抵抗 0.6 Ω/m TYP. (DC, 20°C, 導体1)
0.034 Ω/m TYP. (DC, 20°C, 導体12)

定 格 : 80°C 30V

荷 姿 : 1000ftコイル巻