



スタイルNO. : 3319 2739のUL品 4芯シールドケーブル < 33AWG >

構造 :

- 1: 25/0.04A より線導体 33AWG
- 2: 0.7 mm PVC 絶縁体 赤
- 3: 0.7 mm PVC 絶縁体 白
- 4: 0.7 mm PVC 絶縁体 黒
- 5: 0.7 mm PVC 絶縁体 黄
- 6: ファイラー
- 7: 約68/0.08A 横巻シールド
- 8: 2.5±0.2 mm PVC ジャケット ダークグレー 又は 黒

製造検査 : 構造, VW-1, 耐電圧(スパーク) AC500V/60sec.(1500V)

型式検査 : フレキシビリティ (113°C, 7日間のエアオープン老化後、2倍径の棒に巻付けて亀裂を生じない。)

表面印刷 : " 2725 RC AWM MOGAMI VW-1 " (RC = UL's Recognized Components mark)

電気特性 : 導体抵抗 0.6 Ω/m TYP. (DC, 20°C, 導体1)
0.057 Ω/m TYP. (DC, 20°C, 導体7)

規 格 : UL758 STYLE2725 80°C 30V VW-1 33AWG

定 格 : 80°C 30V VW-1 ,for internal wiring of electronic equipment
in Class 2 systems only.