



スタイルNO. : 3320 2780のUL品 5芯シールドケーブル < 33AWG >

構造 :

1: 25/0.04A	より線導体	33AWG	外 径0.23mm
2: 0.65 mm	PVC 絶縁体	黒	平均厚0.21mm
3: 0.65 mm	PVC 絶縁体	赤	平均厚0.21mm
4: 0.65 mm	PVC 絶縁体	黄	平均厚0.21mm
5: 0.65 mm	PVC 絶縁体	青	平均厚0.21mm
6: 0.65 mm	PVC 絶縁体	白	平均厚0.21mm
7: ファイラー			
8: 約70/0.08A	横巻シールド		
10: 2.46±0.2 mm	PVC ジャケット	黒	

製造検査 : 構造, VW-1, 耐電圧(スパーク) AC500VV/60sec. (1500V)

型式検査 : フレキシビリティ (113°C, 7日間のエアオープン老化後、2倍径の棒に巻付けて亀裂を生じない。)

表面印刷 : " 2725 RC AWM MOGAMI VW-1 " ( RC = UL's Recognized Components mark )

電気特性 : 導体抵抗 0.6 Ω/m TYP. ( DC, 20°C, 導体1 )  
0.053 Ω/m TYP. ( DC, 20°C, 導体8 )

規 格 : UL758 STYLE2725 80°C 30V VW-1 33AWG

定 格 : 80°C 30V VW-1, for internal wiring of electronic equipment  
in Class 2 systems only.