



スタイルNO. : 3322 3105のUL品 8芯シールドケーブル < 28AWG >

構造:

1: 17/0.08A	より線導体	28AWG
2: 0.85 mm	PVC 絶縁体	黒
3: 0.85 mm	PVC 絶縁体	茶
4: 0.85 mm	PVC 絶縁体	赤
5: 0.85 mm	PVC 絶縁体	橙
6: 0.85 mm	PVC 絶縁体	黄
7: 0.85 mm	PVC 絶縁体	青
8: 0.85 mm	PVC 絶縁体	灰
9: 0.85 mm	PVC 絶縁体	白
10:	フィラー	
11: 約99/0.10A	横巻シールド	
12: 4.0±0.4 mm	PVC ジャケット	黒

製造検査: 構造, VW-1, 耐電圧(スパーク) AC500V/60sec. (1500V)

型式検査: フレキシビリティ (113°C, 7日間のエアオープン老化後、2倍径の棒に巻付けて亀裂を生じない。)

表面印刷: " 2725 RC AWM MOGAMI VW-1 " (RC = UL's Recognized Components mark)

電気特性: 導体抵抗 0.22 Ω/m TYP. (DC, 20°C, 導体1)
0.024 Ω/m TYP. (DC, 20°C, 導体11)

規格: UL758 STYLE2725 80°C 30V VW-1 28AWG

定格: 80°C 30V VW-1, for internal wiring of electronic equipment in Class 2 systems only.